

### TEKNİK ÖZELLİKLER



	DVC-CBL-P3/P5	DVC-RF-P3/P5
Ürün Tipi	Kablolu	Kablosuz
Çalışma Gerilimi	220V AC	220V AC
Adaptör Gerilimi	12V DC	12V DC
Çalışma Akımı	5 A	5 A
Alarm Akımı	<100mA	<100mA
Çalışma Frekansı	-	433MHz
Ses Çıkışı	100dB	100dB
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ile +65°C	-10°C ile +65°C
Muhafaza	Metal Kasa	Metal Kasa
Koruma Sınıfı	IP54	IP54

### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Sade ve estetik tasarımı ile her mahale uygun
- İsteğe bağlı 3 veya 5 satırlı
- Kablolu ve kablosuz seçenekleri
- Görsel ve sesli uyarı
- Güçlü mikroişlemci ile maksimum performans
- Kablosuz versiyonlarda düşük güç tüketimi
- Saat ve tarih göstergesi

### SİPARİŞ

- DVC-CBL-P3/P5 Kablolu 3/5 Satırlı Çağrı Paneli
- DVC-RF-P3/P5 Kablosuz 3/5 Satırlı Çağrı Paneli

