

TEKNİK ÖZELLİKLER



	DVC-CBL-101	DVC-RF-101
Ürün Tipi	Kablolu	Kablosuz
El Seti	DVC-CBL-102	DVC-RF-102
Çalışma Gerilimi	12V DC	-
Alarm Akımı	<100mA	<100mA
Pil Gereksinimi	-	12V / 23A
Çalışma Frekansı	-	433MHz
Bağlantı Tipi	CAT6	-
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ile +65°C	-10°C ile +65°C
Muhafaza	ABS	ABS
Koruma Sınıfı	IP54	IP54

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Sade ve estetik tasarımı ile her mahale uygun
- El seti uyumlu
- Kablolu ve kablosuz seçenekleri
- Görsel uyarı
- Güçlü mikroişlemci ile maksimum performans
- Cihaz üzerinden veya el seti üzerinden manuel (buton ile) çağrı başlatma ve reset
- Kablosuz versiyonlarda düşük güç tüketimi
- Sıva üstü ve sıva altı seçeneği

SİPARİŞ

- DVC-CBL-101 Kablolu Yatakbaşı Çağrı Ünitesi sıva altı
- DVC-CBL-101 Kablolu Yatakbaşı Çağrı Ünitesi sıva üstü
- DVC-RF-101 Kablosuz Yatakbaşı Çağrı Ünitesi sıva altı
- DVC-RF-101 Kablosuz Yatakbaşı Çağrı Ünitesi sıva üstü

